

# Databázové rozcvičky

Tomáš Plachetka  
Mária Pastorová  
Jana Katreniaková  
Stanislav Miklík  
Marián Sládek  
Michal Rjaško  
Ján Mazák

2011–2014

Tento text obsahuje príklady z 5-minútových “rozcvičiek” z cvičení Úvod do databázových systémov, spolu s riešeniami. Text je niekedy rozšírený o variácie pôvodného zadania.

*EDB* je skratka pre “extensional database” (v relačnom kalkule je to množina predikátov, ktoré tvoria databázu faktov).

Dôležité je naučiť sa písať dotazy najmä v Datalogu a v relačnom kalkule. Dotazy v iných jazykoch sa dajú potom získať automatickým prekladom—aj keď je praktické naučiť sa písať resp. čítať dotazy priamo aj v iných jazykoch. Z tohto dôvodu (a hlavne kvôli lenivosti autorov) v niektorých riešeniach chýba zápis v SQL či v relačnej algebre.

## 1 Rozcvičky 2011

**Príklad 1.1** *Dané sú predikáty clovek(Meno), kope(Kto, Komu, Jama), pada(Meno, Jama). Nájdite mená všetkých ľudí, pre ktorých platí “Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.”*

Relačný kalkul:

C: clovek(C)  $\wedge$   $\forall$ J  
(  
( $\exists$ C2 kope(C, C2, J))  $\Rightarrow$  pada(C, J)  
)

Alebo: C: clovek(C)  $\wedge$   $\forall$ J $\forall$ C2  
(  
kope(C, C2, J)  $\Rightarrow$  pada(C, J)  
)

Alebo: C: clovek(C)  $\wedge$   $\neg$   $\exists$ J  
(  
( $\exists$ C2 kope(C, C2, J))  $\wedge$   $\neg$  pada(C, J)  
)

## 2 Rozcvičky 23.9.2009–24.9.2009

**Příklad 2.1** *Nájdite množinu párných čísel.*

$EDB = \{integer(X), multiply(X, Y, Result)\}$ .

Relačný kalkul:

$\{X: integer(X) \wedge \exists Y (integer(Y) \wedge multiply(2, Y, X))\}$

Alebo:

$integer(X) \wedge \exists Y (integer(Y) \wedge multiply(2, Y, X))$

Datalog:

$result(X) \leftarrow integer(X), integer(Y), multiply(2, Y, X)$ .

SQL:

```
select i1.X
from integer i1, integer i2, multiply m
where multiply.X = 2 and multiply.Y = i2.X and i1.X = multiply.Result
```

**Příklad 2.2** *Nájdite dvojice nesúdeliteľných čísel.*

$EDB = \{integer(X), multiply(X, Y, Result)\}$ .

Relačný kalkul:

$\{[X, Y]: integer(X) \wedge integer(Y) \wedge \forall P \forall Q \forall K$   
 $((integer(P) \wedge integer(Q) \wedge integer(K) \wedge multiply(K, P, X) \wedge multiply(K, Q, Y))$   
 $\Rightarrow K=1)\}$

Alebo:

$integer(X) \wedge integer(Y) \wedge \forall P \forall Q \forall K$   
 $((integer(P) \wedge integer(Q) \wedge integer(K) \wedge multiply(K, P, X) \wedge multiply(K, Q, Y))$   
 $\Rightarrow K=1)$

Alebo:

$integer(X) \wedge integer(Y) \wedge \neg (\exists P \exists Q \exists K$   
 $(integer(P) \wedge integer(Q) \wedge integer(K) \wedge multiply(K, P, X) \wedge multiply(K, Q, Y)$   
 $\wedge K \neq 1))$

Datalog:

$sudelitelne(X, Y) \leftarrow integer(X), integer(Y), multiply(K, P, X), multiply(K, Q, Y),$   
 $K <> 1.$   
 $result(X, Y) \leftarrow integer(X), integer(Y), not sudelitelne(X, Y)$ .

SQL:

```
create temporary table sudelitelne as select i1.X, i2.X
from integer i1, integer i2, multiply m1, multiply m2
where i1.X = m1.Result and i2.X = m2.Result and m1.X = m2.X and m1.X <> 1
```

```
select i1.X, i2.X
from integer i1, integer i2
where not exists (
  select *
  from sudelitelne s
  where i1.X = s.X and i2.X = s.Y
)
```

**Príklad 2.3** *Nájdite ľudí, ktorí sú strojcami svojho vlastného šťastia.*  
*EDB={ludia(Meno), stroji\_stastie(Kto, Komu)}.*

Relačný kalkul:  
 $\{M: \text{ludia}(M) \wedge \text{stroji\_stastie}(M, M)\}$

Alebo:  
 $\text{ludia}(M) \wedge \text{stroji\_stastie}(M, M)$

Datalog:  
 $\text{result}(M) \leftarrow \text{ludia}(M), \text{stroji\_stastie}(M, M).$

SQL:  

```
select l.Meno
from ludia l, stroji_stastie ss
where l.Meno = ss.Kto and l.Meno = ss.Komu
```

Relačná algebra:  
 $\text{ludia} \bowtie_{\text{Meno}=\text{Kto}} (\sigma_{\text{Kto}=\text{Komu}}(\text{stroji\_stastie}))$

**Príklad 2.4** *Každý (človek) je strojcom svojho vlastného šťastia.*  
*EDB={ludia(Meno), stroji\_stastie(Kto, Komu)}.*

Relačný kalkul:  
 $\forall M (\text{ludia}(M) \Rightarrow \text{stroji\_stastie}(M, M))$

Alebo (nie je pravda, že existuje nejaký človek, ktorý nestrojí šťastie sám sebe):  
 $\neg (\exists M (\text{ludia}(M) \wedge \neg \text{stroji\_stastie}(M, M)))$

Datalog:  
 $\text{existuje\_clovek\_ktory\_nestroji} \leftarrow \text{ludia}(M), \text{not stroji\_stastie}(M, M).$   
 $\text{result} \leftarrow \text{not existuje\_clovek\_ktory\_nestroji}.$

SQL (trochu pritiahnuté za vlasy, keďže výsledkom je jednoriadková tabuľka, ktorá obsahuje TRUE, resp. FALSE):

```
create temporary table existuje_clovek_ktory_nestroji as
select exists (
  select *
  from ludia l
  where not exists (
    select *
    from stroji_stastie ss
    where l.Meno = ss.Kto and l.Meno = ss.Komu
  )
)
select not (
  select *
  from existuje_clovek_ktory_nestroji eckn)
)
```

**Príklad 2.5** *Všetci politici sú nečestní.*  
*EDB={politik(Meno), cestny(Meno)}.*

Relačný kalkul:  
 $\forall M (\text{politik}(M) \Rightarrow (\neg \text{cestny}(M)))$

Alebo (neexistuje čestný politik):  
 $\neg (\exists M (\text{politik}(M) \wedge \text{cestny}(M)))$

Datalog:  
existuje\_cestny\_politik  $\leftarrow$  politik(M), cestny(M).  
result  $\leftarrow$  not existuje\_cestny\_politik.

SQL (trochu pritiahnuté za vlasy, keďže výsledkom je jednoriadková tabuľka, ktorá obsahuje TRUE, resp. FALSE):

```
create temporary table existuje_cestny_politik as
select exists (
  select *
  from politik p, cestny c
  where p.Meno = c.Meno )
```

```
select not (
  select *
  from existuje_cestny_politik ecp
)
```

**Príklad 2.6** *Nájdite veci, ktoré sa blyštia, ale pritom nie sú zlaté.*  
 $EDB = \{\text{blyští}(\text{Vec}), \text{zlaté}(\text{Vec})\}$ .

Relačný kalkul:  
 $\{\text{Vec} : \text{blysti}(\text{Vec}) \wedge \neg \text{zlate}(\text{Vec})\}$

Alebo:  
 $\text{blysti}(\text{Vec}) \wedge \neg \text{zlate}(\text{Vec})$

Datalog:  
result(V)  $\leftarrow$  blysti(V), not zlate(V).

SQL:  
select b.Vec  
from blysti b  
where not exists (  
 select \*  
 from zlate z  
 where b.Vec = z.Vec  
)

**Príklad 2.7** *Nie je všetko zlato, čo sa blyští.*  
 $EDB = \{\text{blyští}(\text{Vec}), \text{zlaté}(\text{Vec})\}$ .

Relačný kalkul (existuje vec, ktorá sa blyští a nie je zlatá):  
 $\exists \text{Vec} (\text{blysti}(\text{Vec}) \wedge \neg \text{zlate}(\text{Vec}))$

Datalog:  
result  $\leftarrow$  blysti(V), not zlate(V).

SQL (trochu pritiahnuté za vlasy, keďže výsledkom je jednoriadková tabuľka, ktorá obsahuje TRUE, resp. FALSE):

```

select exists (
  select *
  from blysti b
  where not exists (
    select *
    from zlate z
    where b.Vec = z.Vec
  )
)

```

### 3 Rozcvičky 30.9.2009–1.10.2009

**Príklad 3.1** *Vypočítajte  $1+1$ .*

$EDB = \{add(X, Y, Result)\}$ .

Relačný kalkul:

$\{R: add(1, 1, R)\}$

Alebo:

$add(1, 1, R)$

Datalog:

$result(R) \leftarrow add(1, 1, R)$ .

SQL:

```

select a.R
from add a
where a.X = 1 and a.Y = 1

```

**Príklad 3.2** *Nájdite množinu ľudí, o ktorých platí—o každom z nich osobitne—že nevstúpili dvakrát do rovnakej rieky.*

$EDB = \{clovek(Meno), vstupil(Id\_vstupu, Meno, Rieka)\}$ .

Inak povedané: chceme vybrať ľudí, pre ktorých neplatí, že pri aspoň dvoch rôznych vstupoch vstúpili do tej istej rieky.

Relačný kalkul:

$\{M: clovek(M) \wedge \neg (\exists R \exists Id1 \exists Id2 (Id1 \neq Id2 \wedge vstupil(Id1, M, R) \wedge vstupil(Id2, M, R)))\}$

Alebo:

$clovek(M) \wedge \neg (\exists R \exists Id1 \exists Id2 (Id1 \neq Id2 \wedge vstupil(Id1, M, R) \wedge vstupil(Id2, M, R)))$

Datalog:

$result(M) \leftarrow clovek(M), not\ vstupil\_dvakrat(M)$ .  
 $vstupil\_dvakrat(M) \leftarrow clovek(M), vstupil(Id1, M, R), vstupil(Id2, M, R), not\ Id1 = Id2$ .

SQL:

```

create temporary table vstupil_dvakrat as
select c.Meno
from clovek c, vstupil v1, vstupil v2

```

where  $c.Meno = v1.Meno$  and  $c.Meno = v2.Meno$  and  $v1.Rieka = v2.Rieka$  and  $v1.Id\_vstupu \neq v2.Id\_vstupu$

```
select c.Meno
from clovek c
where not exists (
  select *
  from vstupil_dvakrat v2
  where c.Meno = v2.Meno
)
```

**Príklad 3.3** *Nájdite množinu ľudí, o ktorých platí—o každom z nich osobitne—že majú niekoho radi, alebo ich má niekto rád.*  
 $EDB = \{ludia(Meno), rad(Kto, Koho)\}$ .

Relačný kalkul:

$\{X: clovek(X) \wedge \exists Y (rad(X, Y) \vee rad(Y, X))\}$

Alebo:

$clovek(X) \wedge \exists Y (rad(X, Y) \vee rad(Y, X))$

Datalog:

result(X)  $\leftarrow$  clovek(M), rad(X, \_).  
result(X)  $\leftarrow$  clovek(M), rad(\_, X).

SQL:

```
(select c.Meno
from clovek c, rad r
where c.Meno = rad.Kto
)
union
(select c.Meno
from clovek c, rad r
where c.Meno = rad.Koho
)
```

## 4 Rozcvičky 7.10.2009–8.10.2009 a 14.10–15.10.2009

**Príklad 4.1** *Nájdite pijanov, ktorí ľúbia len rum.*  
 $EDB = \{lubi(Pijan, Alkohol)\}$ .

Relačný kalkul:

$\{P: lubi(P, rum) \wedge \forall A (lubi(P, A) \Rightarrow A=rum)\}$

Alebo:

$lubi(P, rum) \wedge \forall A (lubi(P, A) \Rightarrow A=rum)$

Datalog:

Ekvivalentná špecifikácia: Pre ktorého pijana neplatí, že ten pijan ľúbi nejaký alkohol rôzny od rumu?

$lubi\_nie\_rum(P) \leftarrow lubi(P, A), not A = rum.$   
result(P)  $\leftarrow lubi(P, rum), not lubi\_nie\_rum(P).$

SQL:

```

create temporary table lubi_nie_rum as
select l.Pijan
from lubi l
where l.Alkohol <> 'rum'

select l.pijan
from lubi l
where l.Alkohol = 'rum' and not exists (
    select *
    from lubi_nie_rum lnr
    where lnr.Pijan = l.Pijan
)

```

**Príklad 4.2** *Nájdite pijanov, ktorí vypili aspoň dva rôzne alkoholy.*  
*EDB={lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)}.*

Datalog:  
 $\text{answer}(P) \leftarrow \text{navstivil}(I1, P, \_), \text{vypil}(I1, A1, \_), \text{navstivil}(I2, P, \_), \text{vypil}(I2, A2, \_), \text{not } A1=A2.$

SQL:

```

select n1.Pijan
from navstivil n1, vypil v1, navstivil n2, vypil v2
where n1.Idn = v1.Idn and n2.Idn = v2.Idn and n1.Pijan = n2.Pijan and v1.Alkohol <> v2.Alkohol

```

**Príklad 4.3** *Nájdite pijanov štamgastov, ktorí doteraz navštívili práve 1 krčmu.*  
*EDB={lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)}.*

Datalog:  
 $\text{answer}(P) \leftarrow \text{navstivil}(\_, P, \_), \text{not navstivil\_rozne}(P).$

$\text{navstivil\_rozne}(P) \leftarrow \text{navstivil}(\_, P, K1), \text{navstivil}(\_, P, K2), \text{not } K1=K2.$

SQL:

```

create temporary table navstivil_rozne as
select n1.Pijan
from navstivil n1, navstivil n2
where n1.Pijan = n2.Pijan and n1.Krcma <> n2.Krcma

```

**Príklad 4.4** *Nájdite trojice [Alkohol, Pijan, Krcma] také, že ten Pijan niekedy v tej Krčme vypil naraz viac než 0.1 l toho alkoholu.*  
*EDB={lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)}.*

Datalog:  
 $\text{answer}(A, P, K) \leftarrow \text{navstivil}(I, P, K), \text{vypil}(I, A, M), M \geq 0.1.$

SQL:

```

select v.Alkohol, n.Pijan, n.Krcma
from navstivil n, vypil v
where n.Idn = v.Idn and Mnozstvo >= 0.1

```

**Príklad 4.5** *Nájdite pijanov, ktorí nikdy nedolali rumu (t.j. vypili pri každej návšteve krčmy, ktorá čapuje rum).*

$EDB = \{lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Datalog:

```
pijani(P) ← lubi(P, _).  
pijani(P) ← navstivil(_, P, _).
```

```
answer(P) ← pijani(P), not odolal_rumu(P).
```

```
odolal_rumu(P) ← navstivil(I, P, K), capuje(K, rum), not vypil(I, rum, _).
```

SQL:

```
create temporary table pijani as  
select l.Pijan  
from lubi l  
union select n.Pijan  
from navstivil n  
  
create temporary table odolal_rumu as  
select n.Pijan  
from navstivil n, capuje c  
where n.Krcma = c.Krcma and c.Alkohol = 'rum' and not exists (  
  select *  
  from vypil v  
  where v.Idn = n.Idn and v.Alkohol = 'rum'  
)  
  
select p.Pijan  
from pijani p  
where not exists (  
  select *  
  from odolal_rumu or  
  where p.Pijan = or.Pijan  
)
```

**Príklad 4.6** *Nájdite ľudí, ktorí nikoho nemajú radi.*

$EDB = \{clovek(Meno), rad(Kto, Koho)\}$ .

Relačný kalkul:

```
clovek(X) ∧ ¬ (∃ Y (rad(X, Y)))
```

Datalog:

```
rad_niekoho(X) ← clovek(X), rad(X, _).
```

```
result(X) ← clovek(X), not rad_niekoho(X).
```

SQL:

```
select c.Meno  
from clovek c  
where not exists (  
  select *  
  from rad r
```



where r.Kto = c.Meno  
)

## 5 Rozcvičky 21.10.2009–22.10.2009

**Príklad 5.1** *Nájdite krčmy, kde sa pilo len pivo (t.j. okrem piva nič iné).*  
 $EDB = \{lubí(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Datalog:  
 $result(K) \leftarrow navstivil(I, \_, K), vypil(I, pivo, \_), not\ pilo\_sa\_ine(K)$ .

$pilo\_sa\_ine(K) \leftarrow navstivil(I, \_, K), vypil(I, A, \_), not\ A=pivo$ .

SQL:  
create temporary table pilo\_sa\_ine as  
select n.Krcma  
from navstivil n, vypil v  
where n.Idn = v.Idn and v.Alkohol <> 'pivo'

select n.krcma  
from navstivil n, vypil v  
where n.Idn = v.Idn and v.Alkohol='pivo' and not exists (  
select \*  
from pilo\_sa\_ine psi  
where psi.Krcma = n.Krcma  
)

**Príklad 5.2** *Nájdite pijanov, ktorí vypili maximálne množstvo vodky pri jednej návšteve krčmy. (Vypili na posedenie aspoň toľko vodky ako ktorýkoľvek iný pijan.)*  
 $EDB = \{lubí(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Datalog:  
 $pv(P, M) \leftarrow navstivil(I, P, \_), vypil(I, vodka, M)$ .

$vypilo\_sa\_viac(M) \leftarrow pv(\_, M), pv(\_, M2), M2 > M$ .

$result(P) \leftarrow pv(P, M), not\ vypilo\_sa\_viac(M)$ .

SQL:  
create temporary table pv as  
select n.Pijan, v.Mnozstvo  
from navstivil n, vypil v  
where n.Idn = V.idn and V.alkohol = 'vodka'

create temporary table vypilo\_sa\_viac as  
select pv1.Mnozstvo  
from pv pv1, pv pv2  
where pv2.Mnozstvo > pv1.Mnozstvo

select p.Pijan  
from pv p  
where not exists (

```

select *
from vypilo_sa_viac vsv
where vsv.Mnozstvo = p.Mnozstvo
)

```

**Príklad 5.3** *Nájdite exkluzívne akcie, ktoré sa ponúkajú len na jednom mieste a niekto ich ľúbi.*

$EDB = \{ponuka(Miesto, Akcia), lubi(Meno, Akcia)\}$ .

Relačný kalkul:

$ponuka(M, A) \wedge (\exists X lubi(X, A)) \wedge \neg (\exists M2 (ponuka(M2, A) \wedge M2 \neq M))$

Datalog:

$non\_exclusive(A) \leftarrow ponuka(M1, A), ponuka(M2, A), not\ M1=M2.$

$result(A) \leftarrow ponuka(\_, A), lubi(\_, A), not\ non\_exclusive(A).$

SQL (pre zmenu s “not in” namiesto “not exists”):

```

create temporary table non_exclusive as
select p.Akcia
from ponuka p1, ponuka p2
where p1.Akcia=p2.Akcia and p2.Miesto<>p.Miesto

```

```

select p.Akcia
from ponuka p, lubi l
where l.Akcia=p.Akcia and p.Akcia not in (
select ne.Akcia from non_exclusive ne)

```

## 6 Ďalšie rozcvičky

**Príklad 6.1** *Nájdite pijanov, ktorí ľubia práve jeden alkohol*

$EDB = \{lubu(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Relačný kalkul:

$\exists A (lubu(P, A) \wedge \neg (\exists A2 (A \neq A2 \wedge lubu(P, A2))))$

Datalog:

$answer(P) \leftarrow lubu(P, A), not\ lubu\_iny(P, A).$   
 $lubu\_iny(P, A) \leftarrow lubu(P, A), lubu(P, A2), not\ A=A2.$

SQL:

```

create temporary table lubu_iny as
select l1.Pijan, l1.Alkohol
from lubu l1, lubu l2
where l1.Pijan = l2.Pijan and l1.Alkohol <> l2.Alkohol

```

```

select l.Pijan
from lubu l
where not exists (
select *
from lubu_iny li
where l.Alkohol = li.Alkohol)

```

**Príklad 6.2** Nájdite dvojice [Alkohol, Suma], ktoré hovoria, aké množstvo ktorého alkoholu sa vypilo celkovo v krčme Carlton (netreba nájsť alkoholy, ktoré sa v Carlton nikdy nepili).

$EDB = \{lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Relačný kalkul:

$[A, S]: \heartsuit I, S = \text{sum}(M) (\exists P (\text{navstivil}(I, P, \text{carlton}) \wedge \text{vypil}(I, A, M)))$

Datalog:

$\text{vypil\_carlton}(I, A, M) \leftarrow \text{navstivil}(I, \_, \text{carlton}), \text{vypil}(I, A, M).$   
 $\text{answer}(A, S) \leftarrow \text{vypil\_carlton}(\_, A, \_), \text{subtotal}(\text{vypil\_carlton}(\_, A, M), [A], [\text{sum}(M, S)]).$

SQL:

```
select v.Alkohol, sum(v.Mnozstvo) as Suma
from navstivil n, vypil v
where n.Krcma = 'carlton' and n.Idn = v.Idn
group by v.Alkohol
```

Relačná algebra:

$\Gamma_{\text{Alkohol, Suma}=\text{sum}(\text{Mnozstvo})} (\sigma_{\text{Krcma}='carlton'}(\text{navstivil}) \bowtie \text{vypil})$

**Príklad 6.3** Nájdite pijanov, ktorí ľúbia aspoň 5 (rôznych) alkoholov.

$EDB = \{lubi(Pijan, Alkohol), capuje(Krcma, Alkohol), navstivil(Idn, Pijan, Krcma), vypil(Idn, Alkohol, Mnozstvo)\}$ .

Relačný kalkul:

$\exists X (X \geq 5 \wedge \heartsuit X = \text{count}(A) \text{ lubi}(P, A))$

Datalog:

$\text{answer}(P) \leftarrow \text{lubi}(P, \_), \text{subtotal}(\text{lubi}(P, A), [P], [\text{count}(A, X)]), X \geq 5.$

SQL:

```
select l.Pijan
from lubi l
group by l.Pijan
having count(l.Alkohol) >= 5
```

Relačná algebra:

$\Pi_{\text{Pijan}} (\sigma_{X \geq 5} (\Gamma_{\text{Pijan, X}=\text{count}(\text{Alkohol})} (\text{lubi})))$

**Príklad 6.4** Uvažujte  $EDB = \{\text{kozmonauti}(\text{Meno}, \text{Vek}, \text{Stat}, \text{Lod})\}$ .

1. Nájdite lode, ktoré používal Armstrong.

Relačný kalkul:

$\{L : \exists V \exists S \text{kozmonauti}(\text{armstrong}, V, S, L)\}$

2. Nájdite mená a vek kozmonautov, ktorí použili aspoň dve lode.

Relačný kalkul:

$\{[M, V] : \exists S1 \exists V1 \exists L1 \exists S2 \exists V2 \exists L2 \text{kozmonauti}(M, V1, S1, L1) \wedge \text{kozmonauti}(M, V2, S2, L2) \wedge L1 \neq L2\}$

3. Nájdite štáty, ktoré majú práve jedného kozmonauta.

Relačný kalkul:

$\{S : \exists M1 \exists V1 \exists L1 \text{kozmonauti}(M1, V1, S1, L1) \wedge \neg (\exists M2 \exists V2 \exists L2 \text{kozmonauti}(M2, V2, S2, L2) \wedge M2 \neq M1)\}$

**Príklad 6.5** Uvažujte  $EDB = \{\text{clovek}(\text{Meno}), \text{pozna}(\text{Kto}, \text{Koho})\}$ .

1. Nájdite ľudí, ktorí nikoho nepoznajú.

Relačný kalkul:

$\{C : \text{clovek}(C) \wedge \neg(\exists X \text{pozna}(C, X))\}$

Alebo:

$\{C : \text{clovek}(C) \wedge (\forall X \neg X \text{pozna}(C, X))\}$

2. Nájdite ľudí, ktorí poznajú iba Jožka.

Relačný kalkul:

$\{X : \text{pozna}(X, \text{jozko}) \wedge \neg(\exists Y \text{pozna}(X, Y))\}$

3. Nájdite ľudí, ktorí poznajú všetkých, ktorí ich poznajú.

Relačný kalkul:

$\{X : \text{clovek}(X) \wedge \neg(\exists Y \text{pozna}(Y, X) \wedge \neg \text{pozna}(X, Y))\}$

**Príklad 6.6** Uvažujte  $EDB = \{\text{hodnotenie}(\text{Student}, \text{Predmet}, \text{Znamka})\}$ .

1. Nájdite študentov, ktorí majú aspoň 1 známku A.

Relačný kalkul:

$\{S : \exists P \text{hodnotenie}(S, P, a)\}$

2. Nájdite študentov, ktorí majú aspoň 2 známky A.

Relačný kalkul:

$\{S : \exists P1 \exists P2 \text{hodnotenie}(S, P1, a) \wedge \text{hodnotenie}(S, P2, a) \wedge P1 \neq P2\}$

3. Nájdite študentov, ktorí majú samé známky A.

Relačný kalkul:

$\{S : (\exists P \text{hodnotenie}(S, P, a)) \wedge \neg(\exists P \exists H \text{hodnotenie}(S, P, H) \wedge H \neq a)\}$

**Príklad 6.7** Uvažujte  $EDB = \{\text{suciastka}(\text{Meno}), \text{komponent}(\text{Suciastka}, \text{Podsuciastka}, \text{Umiestnenie})\}$ .

1. Nájdite súčiastky, ktoré su zložené z aspoň dvoch rôznych podúčiastok.

Relačný kalkul:

$\{S : (\exists X \exists Y \exists P \exists Q \text{komponent}(S, X, P) \wedge \text{komponent}(S, Y, Q) \wedge X \neq Y)\}$

Datalog:

$\text{answer}(S) \leftarrow \text{komponent}(S, P1, \_), \text{komponent}(S, P2, \_), \text{not } P1 = P2.$

2. Nájdite atomické súčiastky, ktoré sa z ničoho neskladajú.

Relačný kalkul:

$\{S : \text{suciastka}(S) \wedge \neg(\exists Y \exists P \text{komponent}(S, Y, P))\}$

Datalog:

$\text{answer}(S) \leftarrow \text{suciastka}(S), \text{not } \text{ma\_podsuciastku}(S).$

$\text{ma\_podsuciastku}(S) \leftarrow \text{komponent}(S, \_, \_).$

3. Nájdite atomické súčiastky, ktoré sú potrebné na zloženie televízora.

Datalog:

$\text{answer}(S) \leftarrow \text{atomicka}(S), \text{na\_tv}(S).$

$\text{atomicka}(S) \leftarrow \text{suciastka}(S), \text{not } \text{ma\_podsuciastku}(S).$

$\text{ma\_podsuciastku}(S) \leftarrow \text{komponent}(S, \_, \_).$

$\text{na\_tv}(\text{televizor}) \leftarrow \text{suciastka}(\text{televizor}).$

$\text{na\_tv}(S) \leftarrow \text{na\_tv}(X), \text{komponent}(X, S, \_).$

**Príklad 6.8** Uvažujte EDB  $\text{lubi}(\text{Pijan}, \text{Alkohol})$ ,  $\text{navstivil}(\text{Id}, \text{Pijan}, \text{Krcma})$ ,  $\text{vypil}(\text{Id}, \text{Alkohol}, \text{Mnozstvo})$ . Nájdite dvojice pijanov  $[P1, P2]$ , ktorí navštívili rovnakú krčmu; a zároveň množina alkoholov, ktoré kedy vypil  $P1$ , je podmnožinou alkoholov, ktoré ľubi  $P2$ .

Datalog:

```
answer(P1, P2) :-
navstivil(_, P1, K),
navstivil(_, P2, K),
not vypil_nelubi(P1, P2).
```

```
vypil_nelubi(P1, P2) :-
navstivil(I, P1, _),
vypil(I, A, _),
navstivil(_, P2, _),
not lubi(P2, A).
```

SQL:

```
create temporary table vypil_nelubi as
select n1.Pijan as P1, n2.Pijan as P2
from navstivil n1, vypil v, navstivil n2
where n1.Idn = v.Idn and not exists (
select *
from lubi l
where l.Pijan = n2.Pijan and l.Alkohol = v.Alkohol)
```

```
select n1.Pijan as P1, n2.Pijan as P2 /* answer */
from navstivil n1, navstivil n2
where n1.Krcma = n2.Krcma and not exists (
select *
from vypil_nelubi vn
where vn.P1 = n1.Pijan and vn.P2 = n2.Pijan)
```

**Príklad 6.9** Uvažujte EDB  $\text{lubi}(\text{Pijan}, \text{Alkohol})$ ,  $\text{navstivil}(\text{Id}, \text{Pijan}, \text{Krcma})$ ,  $\text{vypil}(\text{Id}, \text{Alkohol}, \text{Mnozstvo})$ . Nájdite trojice  $[K, A, P]$  také, že pijan  $P$  je v krčme  $K$  rekordérom v pití alkoholu  $A$  na 1 posedenie (t.j.  $P$  pri niektorej svojej návšteve  $K$  vypil viacej  $A$  než ktorýkoľvek iný pijan).

Datalog:

```
answer(K, A, P) :-
navstivil(I, P, K), /* toto je navsteva, pri ktorej P urobil rekord v pití A v krcme K */
vypil(I, A, M),
not iny_tolko(I, A).
```

```
iny_tolko(I, A):-
navstivil(I, P, K),
vypil(I, A, M),
navstivil(I2, P2, K),
vypil(I2, A, M2),
not P=P2,
M2>=M.
```